



重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

检测报告

FLJC-HJ-【2026】第 061712 号



检测类别：委托检测

委托单位：重庆宏声纸箱有限责任公司

报告日期：2026 年 07 月 23 日



检测报告说明



- 一、本检测报告无“检验检测专用章”、 无效。
- 二、未经同意，不得自行涂改、增减和复制本报告，报告未盖骑缝章无效。
- 三、经批准的检测报告必须全文复制，复制的检测报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 四、对本报告检测数据（结果）若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出，逾期未提出的，视为无异议。
- 五、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，本公司仅对来样的检测结果负责。
- 六、本检测报告和本公司名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等。
- 七、委托方应对自己所提供的数据负责，当由委托方提供的的数据影响到检测报告有效性时，委托方应当承担全部后果。
- 八、检测项目中标注“*”号者，为分包项目。

单位名称：重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

地 址：重庆市涪陵高新区鹤凤大道

邮 编：408000

业务电话：023-85680087

市场监管部门投诉电话：12315；生态环境举报热线：12345。

受重庆宏声纸箱有限责任公司委托，我公司技术人员于2026年07月01日对重庆宏声纸箱有限责任公司的废水、噪声进行了现场采样，并于2026年07月01日-07月07日进行了实验室分析。

采样人员：甘雨、赵国庆。

分析人员：任婧、李丹、徐琴、晏伟、陈珺琦、石竹。

1、企业基本情况

表 1 企业基本情况

企业名称		重庆宏声纸箱有限责任公司				
企业所在地址		重庆市涪陵新城区鹤凤大道71号				
联系人姓名		罗老师		联系电话	13452572225	
建成投产日期		2011年07月				
生产设施运行工况						
主要产品	检测日期	设计量	实际量	实际负荷 (%)	年生产天数 (d)	日生产小时 数 (h)
纸箱	2026.07.01	240m²/d	120m²/d	50.0	250	8

2、检测项目及点位

检测点位、项目及频次详见表 2 所示。

表 2 检测点位及项目一览表

类别	采样点位（数）	频次	检测因子
废水	DW001 排放口，编号为 W1	3 次/天	pH 值、五日生化需氧量、总氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、色度、总磷
噪声	东、西、北侧厂界外 1m 处，编号为 N1、N2、N3	昼间一次	厂界环境噪声
备注	/		

3、检测方法、使用的主要检测仪器、检出限

检测方法、使用的主要检测仪器、检出限见表 3 所示。

表 3 检测方法、使用的主要检测仪器、检出限一览表

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH/ORP 计 YHBJ-262	E456	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250L	E042	0.5mg/L
			溶解氧测定仪 JPSJ-605F 型	E519	
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	双光束紫外可见分光光度计 TU1901	E003	0.05mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	半自动滴定器 2.5L	E190	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	鼓风干燥箱 DHG-09140	E194	/
			电子天平（万分之一）FA224（租用）	E014	
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL480	E005	0.06mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009	半自动滴定器 2.5L	E191	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	双光束紫外可见分光光度计 TU1901	E003	0.01mg/L
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	台式pH计 PHSJ-6L	E019	2 倍	
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	风速风向仪 FB-8	E535	/
			声级校准器 AWA6022A	E531	
			噪声统计分析仪 AWA5688-1	E494	
备注	所用仪器均在检定/校准有效期内使用。				

4、检测点位示意图




图 1 监测点位示意图




图 2 DW001 排放口（W1）采样示意图

5、检测结果

废水检测结果详见表 4 所示，噪声检测结果详见表 5 所示。

表 4 废水检测结果一览表

采样时间及点位	2026 年 07 月 01 日（DW001 排放口，W1）					
样品外观	黄、无异味、无浮油、微浑					
检测项目	样品编号 26061712 W010101	26061712 W010102	26061712 W010103	平均值	标准 限值	单位
pH 值	7.0	7.1	7.0	/	6-9	无量纲
五日生化需氧量	27.3	25.6	21.6	24.8	300	mg/L
总氮	15.6	17.4	16.7	16.6	/	mg/L
化学需氧量	92	90	63	82	500	mg/L
悬浮物	25	23	19	22	400	mg/L
石油类	0.15	0.15	0.17	0.16	20	mg/L
氨氮	11.0	11.4	12.6	11.7	/	mg/L
总磷	0.05	0.05	0.04	0.05	/	mg/L
色度	20	20	20	/	/	倍
评价依据	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准。					
检测结论	监测结果表明：项目 pH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准规定的限值要求；总氮、氨氮、总磷、色度无限值要求，不做评价。					
备注	/					

表 5 厂界环境噪声检测结果一览表

检测点位编号	检测结果 dB(A)				主要声源
	2026 年 07 月 01 日				
	L _{Aeq,T}		标准 限值	结论	
	测量时间	测量值			
东侧厂界外 1m 处, N1	14:31-14:41	62.1	65	达标	设备
西侧厂界外 1m 处, N2	14:45-14:55	57.5	65	达标	
北侧厂界外 1m 处, N3	14:58-15:08	59.8	65	达标	
评价依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类。				
备注	《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014 中 6.1 判定：对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标。				

(以下空白)



报告编制: 杨祖军
2026 年 7 月 23 日

审核: 李当
2026 年 7 月 23 日

签发: 杨祖军
2026 年 7 月 23 日

重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

检测专用章
(检验检测专用章)

